



SF 600 L



SF 500 N

# SF

## Laminoirs sur socle

### Utilisation

Le laminoir SF permet de tourner et laminar tous types de pâte.

Le laminoir SF offre une qualité de laminage, fine, précise et toujours régulière. Le grand diamètre des cylindres lamineurs permet un meilleur entraînement de la pâte tout en évitant le collage.

L'épaisseur de l'abaisse est aisément contrôlable, au moyen d'un levier de commande des cylindres et d'un secteur gradué d'une lecture facile.

Les tapis à vitesse différentes entre l'entrée sous les cylindres et la sortie permettent un laminage sans bourrage de pâte ni déchirure. La vitesse du tapis d'entrée est ralentie de 35% par rapport au tapis de sortie.

### Construction

- Sur bâti à roulettes pivotantes
- Structure laquée époxy (contact alimentaire)
- Inversion à main ou au pied
- Circuit de commande 24 V
- Racleurs anti-adhérents facilement démontables
- Bac à farine en plastique alimentaire
- Cylindres lamineurs en acier dur chromé 60 mm
- Largeur de travail : 500 ou 600 mm.
- Longueur des tapis SF 500 N : 700 mm SF 500 L et SF 600 N : 1000 mm SF 600 L et SF 600 LT : 1400 mm
- Ouverture des cylindres : 40 mm
- Les modèles SF 600 LT comprennent le dispositif de découpe (sans outil) à 2 vitesses à gauche (à droite sur demande).
- Tapis relevables
- Tapis polyuréthane
- Grille de sécurité en inox
- Transmission par courroies trapézoïdales
- Tension d'alimentation : Tri 400 V 50 Hz

Référence	Modèle
88700001	SF 500 N
88700002	SF 500 L
88700003	SF 600 N
88700004	SF 600 L
88700013	SF 600 LT

Conforme aux normes 

**BONGARD**

32, route de Wolfisheim - F-67810 Holtzheim  
Tél : 33 (0)3.88.78.00.23 - Fax : 33 (0)3.88.76.19.18  
www.bongard.fr - bongard@bongard.fr