

NOUVEAU

Élévateur basculeur de cuve vertical

TILTI EVO

Moins d'efforts, plus de sécurité, 100 % de performance !



Gagnez du temps, renforcez la sécurité de vos équipes et améliorez votre productivité avec une solution de manutention performante et fiable.

Une automatisation conçue pour votre productivité

L'élévateur basculeur **TILTI EVO** est l'allié idéal pour automatiser le déversement de la pâte issue des cuves amovibles du pétrin **SPIRAL EVO A***. Il permet un transfert direct de la pâte vers une table ou dans la trémie de votre diviseuse, en toute sécurité et sans effort manuel. **Parfaitement compatible avec notre système de division et mise en bac automatique VENUS LINE**, il s'intègre facilement dans votre chaîne de production.

Simplicité et sécurité au quotidien

- Levage hydraulique puissant et fluide, piloté par une commande à 3 boutons indépendants pour un contrôle facile et sécurisé.
- Double colonne de série pour une robustesse à toute épreuve
- Commande bi-manuelle basse tension 24V pour une sécurité électrique optimale.
- Accrochage sécurisé grâce à ses bras en acier et son système d'ancrage renforcé.
- Système à 3 points d'appui fixes au sol pour une stabilité maximale.
- Option de protection : cage avec mode automatique (1 seul bouton)

Ergonomie au service de vos opérateurs

- Nouvelle commande plus intuitive pour un pilotage facilité.
- 2 configurations de déversement disponibles : droite (Tilti Evo 1) ou gauche (Tilti Evo 2) pour s'adapter à vos contraintes d'implantation.
- En option : racleur et rotation de la cuve, miroir pour contrôler le bon déroulement du déversement.

Des fonctionnalités pensées pour la performance

- Rotation de la cuve pour un déversement complet, même des pâtes les plus collantes (seigle, briochée, hydratée...), avec kit stabilisateur.
- Racleur fixe ou pivotant, permettant un nettoyage facilité.
- Rouleaux de nettoyage lavables pour garantir une rotation fluide.

Pourquoi choisir l'élévateur basculeur TILTI EVO ?

- Vous réduisez la pénibilité des tâches manuelles.
- Vous gagnez en rapidité et en précision de déversement.
- Vous garantissez la sécurité de vos opérateurs.

Modèles	TILTI EVO 1 & 2
Capacité cuve du pétrin compatible** (l)	250 - 300 - 360
Puissance totale (kW)	3,7
Poids net (sans cuve) (kg)	1240

**SPIRAL EVO A, SPIRAL A et SPLA

*Adaptation possible avec kit sur SPIRAL A et SPLA

