



## Ausrollmaschinen

### Eigenschaften

- Teppichbreite : 500 oder 600 mm
- Teppichlänge: 500 oder 700 mm
- Auf Sockel oder als Tischmodell erhältlich
- Modell 600 LC mit einer Schneide-Station ausgestattet

### Die Vorteile

- Qualitatives Ausrollen der Teiglinge ohne Zerreißen
- Ausrollkapazität bis zu 8 kg für das größte Modell
- **Einfache Benutzung :**
  - Teigrollen « Easy Pass » Rollen, was ein Zerreißen des Teiges verhindert
  - Sehr leichtes Einstellen der Teigst Dicke
  - Teigaufnahmerollen
  - Zweifache Bedienungsmöglichkeit "von Hand oder Fuß" passt sich dem Benutzer an (Sockelmodelle)
  - Neue ergonomische Schneide station
- **Einfache Reinigung :**
  - Abnehmbarer Mehlbehälter
  - Mehlauffang (Sockelmodelle)
- **Sicherheit konform mit der CE Norm**
  - Steuerkreis 24V
  - Sicherheitsprüfung von einer unabhängigen Instanz durchgeführt

### Benutzung

Die Reihe mechanische Teigausrollmaschinen RHEA erlauben das Tourieren und Ausrollen von allen Teigsorten.

### Funktionsprinzip

Die Dicke des Teiges wird durch das hin und her Passieren durch die Walzylinder reduziert. Vor jeder Passage regelt der Benutzer mit dem Bedienhebel den Walzenabstand und bestimmt damit die Dicke des Teiges. Diese Einstellung ist auf einer Skala sichtbar. Die unterschiedliche Laufgeschwindigkeit der Teppiche am Ein- und Auslauf der Walzylinder sichert ein Ausrollen ohne Stau und Zerreißen des Teiges.

Zu Ende des Vorganges lässt sich der ausgerollte Teig leicht auf die abnehmbare Ausrollmaschinen, die sich am Teppichende befindet, aufrollen.

### Konstruktion

#### Alle Modelle :

- Walzylinder aus verchromten Stahl, Durchmesser 800 mm, für ein genaues Ausrollen
- Robuste Struktur aus Stahl mit einer lebensmittelechten Epoxy-Farbe beschichtet
- Synthetik-Teppich
- 2 klappbare Tische für ein platzsparendes Aufräumen ausgenommen Modell 600 LC : nur ein Tisch klappbar
- Ohne Werkzeuge abnehmbare und reinigungsfreundliche Abstreifer
- 1 Aluminium Ausrollmaschinen
- Freilaufende rolle « Easy Pass » pro Schubgitter

#### Sockelmodelle :

- Sockel mit drehbaren Rollen : vorne mit 2 drehbaren Feststellrollen und hinten mit 2 feststehenden Rollen
- abnehmbarer Mehlauffangbehälter aus Edelstahl
- Zweifache Bedienungsmöglichkeit : Mit Pedal oder Bedienhebel
- Teigauffang tablette aus Edelstahl

#### Schneideblock Modell SLC :

- Mit einer Station ausgestattet für 2 Schneidezylindern und zwei Gegendruck-Rollen im Tisch integriert
- Mit einem elektronischen Geschwindigkeitsregler ausgestattet

# Ausrollmaschinen Rhea

Rhea Modelle	500 T	500 TL	500	500 L	600	600 L	600 LC
<b>Haupteigenschaften</b>							
Teppichbreite in mm	500	500	500	500	600	600	600
Teppichlänge in mm	500	750	750	1000	1000	1400	1400
Typ	Tischmodell		Sockelmodell				
Ein-und Ausgangsteppich angetrieben	■	■	■	■	■	■	■
Schneidestation	❖	❖	❖	❖	❖	❖	■
Geschwindigkeitsregler	❖	❖	❖	❖	❖	❖	■
<b>Ergonomie</b>							
Klappbarer Tische (nur eine Seite Klappbar auf das Modell 600LC)	■	■	■	■	■	■	■
Mehl-Behälter feststehend	■	■	❖	❖	❖	❖	❖
Mehl-behälter abnehmbar	❖	❖	■	■	■	■	■
Aufnahme tablette aus Edelstahl	■	■	■	■	■	■	■
Zweifache Bedienung «Hand & Fuß»	❖	❖	■	■	■	■	■
Ausgestattet mit Aluminium Teigaufnahmerolle	■	■	■	■	■	■	■
Mehlaufang bleche	❖	❖	■	■	■	■	■
Ablage für Schneide Walzen	❖	❖	❖	❖	❖	❖	■
2 «Easy pass» Rollen	■	■	■	■	■	■	■
<b>Stromversorgung</b>							
3PH 400 V 50 Hz	■	■	■	■	■	■	❖
PH 230 V 50- 60Hz	❖	❖	❖	❖	❖	❖	■
3PH 230V 50Hz	□	□	□	□	□	□	❖
PH 208V 60 Hz	□	□	□	□	□	□	❖
<b>Standard-Verpackung hitzebehandelt (Internationale Norm NIMP)</b>							
Palette mit Palette	■	■	■	■	■	■	■
Holzboxe	€	€	€	€	€	€	€
Latten-Holzboxe	€	€	€	€	€	€	€

<b>Zubehör- Rhea 600 LC*</b>						
		<b>Abmessung (mm)</b>		<b>Gewicht Rohprodukt (g)</b>		
				<b>mini</b>	<b>maxi</b>	
Werkzeug: Formgebung	RHEA 3 Dreiecke	130	183	50	80	
	RHEA 4 Dreiecke	110	137	35	45	
	RHEA 3 Dreiecke (Basis =200 mm)	200	180	82	112	
	RHEA 5 Dreiecke	80	110	20	27	
	RHEA Querschnitt für Rechtecke Basis =110 mm	110	-	50	80	
	RHEA Querschnitt für Rechtecke Basis =130 mm	130	-	70	100	
	RHEA 4 Kreise	Ø 140	-	65	85	
	RHEA 5 Kreise	Ø 100	-	30	50	
	4 « Rund geriffelt »	Ø 140	-	65	85	
	5 « Rund geriffelt »	Ø 100	-	30	50	
	5 « Oval glatt »	180	90	50	90	
	5 « Oval geriffelt »	180	90	50	90	
Werkzeug: Längsschnitt	Rhea - 6 Scheiden	Einstellung Scheiben-Abstand anpassen				

\* Es ist notwendig eine formgebungschneide walze sowie eine Langsschnittschneide walze zu kombinieren um die gewünschte form zu bekommen für zusätzliche formen nehmen sie mit uns kontakt auf.

Technische Eigenschaften								
Modell		500 T	500TL	500	500L	600	600 L	600 LC
Teppichbreite in mm	(mm)	500	500	500	500	600	600	600
Teppichlänge	(mm)	500	750	750	1000	1000	1400	1400
Motorstärke (Stromspannung 400Tri 50Hz)	(kW)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	1
Nettogewicht	(kg)	130	140	220	230	240	250	300
Zylinder Durchmesser	(mm)	80						
Zylinder Abstand	(mm)	1-47						
Minimales – maximales Teiggewicht	(kg)	0,5 - 4		0,5 - 6		0,5 - 8		0,5 - 8

	Model		500 T	500TL	500	500L	600	600 L	600 LC
A	Bandbreite	(mm)	500	500	500	500	600	600	600
B	Gesamttiefe	(mm)	865	865	910	910	1010	1010	1010
C	Gesamtbreite in Arbeitsposition	(mm)	1530	2150	2100	2475	2475	3221	3221
D	Gesamtbreite in Aufräumposition	(mm)	1165	1395	1243	1389	1389	1460	2663
E	Arbeitshöhe	(mm)	215	215	900	900	900	900	900
F	Gesamthöhe in Arbeitsposition	(mm)	690	690	1160	1160	1160	1160	1160
G	Gesamthöhe in Aufräumposition (mm)	(mm)	985	985	1685	1685	1685	1685	2093

Verpackung									
	Model		500 T	500TL	500	500L	600	600 L	600 LC
Palette	Breite	(mm)	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113
	Länge	(mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
	Höhe	(mm)	840	1100	1300	1700	1300	1740	1840
	Gewicht	(kg)	150	160	250	250	260	270	320

